

MO 1

Milliohmètre numérique portatif



- Mesure de 10 $\mu\Omega$ à 4 k Ω
- Précision 0,05%
- Affichage numérique 4000 points
- Fonctionnement sur batteries- secteur (chargeur incorporé)
- Compensation automatique du zéro et des effets thermocouples

Cet appareil est utilisé aussi bien en laboratoire que sur site (alimentation secteur et batteries).
Résolution 10 $\mu\Omega$, avec zéro automatique et calibration protégée par clé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mesures en 4 fils avec ddp en circuit ouvert <5 Volts continu
- Zéro automatique permettant d'éliminer les résistances parasites
- Calibration numérique protégée par une clé
- Protection : 415V AC max. à l'entrée

Gamme	Résolution	Courant de mesure	Précision	Coefficient de température
4 k Ω	1 Ω	100 μ A	\pm (0,05%) de la lecture + 0,02%	30 ppm de la lecture + 1 ppm
400 Ω	100 m Ω	1 mA	\pm (0,05%) de la lecture + 0,02%	30 ppm de la lecture + 1 ppm
40 Ω	10 m Ω	10 mA	\pm (0,05%) de la lecture + 0,02%	30 ppm de la lecture + 1 ppm
4 Ω	1 m Ω	10 mA	\pm (0,05%) de la lecture + 0,03%	30 ppm de la lecture + 4 ppm
400 m Ω	100 $\mu\Omega$	10 mA	\pm (0,05%) de la lecture + 0,05%	30 ppm de la lecture + 25 ppm
40 m Ω	10 $\mu\Omega$	100 mA	\pm (0,05%) de la lecture + 0,05%	30 ppm de la lecture + 25 ppm

CARACTERISTIQUES GENERALES

Présentation

- Coffret métallique équipé de pieds

Dimensions

- Hauteur: 88 mm
- Largeur: 215 mm
- Profondeur: 250 mm

Poids

3,5 kg

Alimentation

- Batteries, CdNi 6 Volts 2,8A/H incorporées à l'appareil
- Autonomie : 14 heures sur la plus basse gamme, 28 heures sur les autres
- Secteur : 100/120/220/240V $\pm 10\%$ - 47-63 Hz – 20VA

Température d'utilisation

- 0°C à +50° C

Température de stockage

- 20°C à 70° C



ACCESSOIRES OPTIONNELS

CO64

Pour mesure en 4 fils avec 2 pinces Kelvin

TE9/3

Pour mettre en 4 fils avec pointes de touche bipolaires

KW-RS3

Résistance étalon

MO1-05

Valise de transport

Les spécifications peuvent être changées sans notification.

www.sefelec.com

SEFELEC S.A.S. | Parc d'activités du Mandinet | 19 rue des Campanules | 77185 Lognes | FRANCE

Tel. +33 1 64 11 83 41 | Fax +33 1 60 17 35 01 | sefelec.marketing@sefelec.com